



仕 様		タイプ	PW/PWM/PWT								
			VTCE/VTCF				FTCE/FTCF/FTCT			GTCT	
			30R/30	60R/60	100R/100	200	30R/30	60R/60	100R/100	30	60
最大吐出量 *1	mL/min	30	60	100	220	30	60	100	27	55	95
	L/H	1.8	3.6	6	13.2	1.8	3.6	6.0	1.62	3.3	5.7
最高吐出圧力 *1	MPa	0.7/1.0 *2		0.7	0.2	0.7/1.0 *2		0.7	0.5		
ストロークスピード	strokes/min	1 ～ 300 (1 ストローク単位で設定可能)									
ストローク長	mm	0.5 ～ 1 (ダイヤルで調整可能)									
接続口径	吐出側	φ4×φ9	φ6×φ11			φ6×φ8					
	吸込側	φ4×φ9	φ6×φ11			φ6×φ8					
	エア抜き	φ4×φ6			—	φ4×φ6			—		
移送液粘度	mPa・s	50 以下									
移送液温度	℃	0 ～ 40 (凍結なきこと)									
周囲温度	℃	0 ～ 40 (凍結なきこと)									
耐環境性		IEC 規格：IP65 相当									
絶縁等級		B									
質量	kg	1.8	1.9	4.0	1.8	1.9			3.2	3.3	

\*1 条件：清水、室温。\*2 Bタイプは0.7MPa。Bなしは1.0MPa。



仕 様		タイプ	PW/PWM/PWT					
			30/30R	30/30R ボイラ	30 高圧	60/60R	100/100R	200
定格電圧		V	AC 100~240 V(±10%)					
相数			単相					
周波数		Hz	50/60Hz					
最大電流		A	2	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
最大消費電力		VA	200	250	250	250	250	250
平均消費電力		W	15	18	18	18	18	18
ケーブル			キャプタイヤケーブル(φ5~10)					



\* 機種選定の際の型式組合せは、「仕様能力」「接液部材質」をご参照のうえ、ご確認ください。

**PW - 30 - VTCE - H W J -**

1 シリーズ名称	2 機種 (吐出量基準)	3 接続部材質	4 接続形式	5 弁座構造	6 その他の仕様
PW: 標準 (パルス入力) タイプ PWM: アナログ入力タイプ PWT: タイマータイプ	[一般薬品注入用簡易リリーフ弁付] 30R: 30mL/min 60R: 60mL/min 100R: 100mL/min  [一般薬品注入用] 30 : 30mL/min 60 : 60mL/min 100 : 100mL/min 200 : 220mL/min*1	VTCE VTCF FTCE FTCF FTCT 6TCT	H: ホース	W: 標準弁座	ナシ: 標準 X: 特殊
PW: 標準 (パルス入力) タイプ	[ボイラ薬品注入用簡易リリーフ弁付] 30R: 28mL/min  [ボイラ薬品注入用*1] 30 : 28mL/min	VTCET	B: 吐出側: くい込み継手 吸込側: ホース	W: 標準弁座	
	[高圧用*1] 30 : 25mL/min	VTCET	P: 吐出側: めねじ 吸込側: ホース	W: 標準弁座	
	[高粘度薬品注入用] 60 : 60mL/min 100 : 100mL/min	VTCF	H: ホース	V: 高粘度弁座	

\*1 SAFEカード使用不可



付属品	タイプ	PW/PWM/PWT						PW		
		一般薬品注入タイプ						ボイラ	高圧	高粘度
		VTCE	VTCF	FTCE	FTCF	FTCT	6TCT	VTCET	VTCET	VTCF
ホースチューブ		PVCホース(3m)		PEホース(3m)		FEPホース(3m)	PTFEホース(3m)	吐出側: PAチューブ(2m) 吸込側: PVCホース(1m)	吸込側: PVCホース(1m)	PVCホース(3m)
リリーフ・エア抜きホース*1		1m*2		1m		1m	1m	1m	1m	1m
サイホン止めチャッキ弁		1セット(R1/2)		1セット(R1/2またはR3/8)		1セット(R1/2)		1セット	1セット	1セット
フート弁		1セット		1セット		1セット		1セット	1セット	1セット
セラミックウェイト		1セット		1セット		1セット		1セット	1セット	1セット
ホースポンプ		1本		1本		1本		1本	1本	1本
リリーフホース用インシュロック(予備)*3		1本		1本		1本		1本	1本	1本
ポンプ取り付けボルトナット		2セット(M5×30)		2セット(M5×30)		2セット(M5×30)		2セット(M5×30)	2セット(M5×30)	2セット(M5×30)
取扱説明書		1部		1部		1部		1部	1部	1部

\*1 リーフホースは取付け済み。 \*2 200タイプは付属しません。 \*3 Rタイプに付属します。